

NORD-LOCK retaining washer type DNL/SP, NL12sp, ST, Delta Protekt KL100 + VH 302 GZ



Article number
30010412

Customs number
73182100

Inner diameter
12 mm

Weight in kg
0.009

Coating
Delta Protekt KL100 + VH
302 GZ



Product details

According to DIN 25201.

Material	Steel
Inner diameter	12 mm
Norm	Werksnorm NLsp
Quality	ST
Inner diameter di	13 mm
Coating	Delta Protekt KL100 + VH 302 GZ
Outer diameter da	25.4 mm
Thickness s	3.4 mm

Properties

Die Keilsicherungsscheiben haben auf der Innenseite Keiflachen und auf der Auenseite Radialrippen. Die Form der Keiflachen ist so gewahlt, dass der Winkel der Keiflachen “ α ” stets groer ist als die Gewindesteigung “ β ”. Die paarweise verklebten Scheiben werden so eingesetzt, dass die innenliegenden Keiflachen aufeinanderliegen.

Benefits

- Keilsicherungsscheiben sichern Schraubenverbindungen, die starken Vibrationen und dynamischen Belastungen ausgesetzt sind.
- Erzielt eine genaue Vorspannung mit definierter und gleichmaiger Reibung.
- Wiederverwendbar.
- Lasermarkiert, um eine luckenlose Ruckverfolgbarkeit fur jedes Keilsicherungsscheibenpaar zu ermoglichen.

Remarks

Nach DIN 25201 Konstruktionsrichtlinie fur Schienenfahrzeuge zugelassen

Product variants

Coating	Delta Protekt...	Delta-Protekt...
Inner diameter (mm)		
4	•	
5	•	
6	•	
8	•	
10	•	
12	•	
14	•	
16	•	
18		•
20	•	
22		•
24	•	
27		•
30	•	