

NORD-LOCK retaining washer type DNL/SP, NL14sp, ST, Delta Protekt KL100 + VH 302 GZ



Article number
30010414

Weight in kg
0.006

Customs number
73182100

Coating
Delta Protekt KL100 + VH
302 GZ

Inner diameter
14 mm



Product details

According to DIN 25201.

Material	Steel
Inner diameter	14 mm
Norm	Werksnorm NLsp
Quality	ST
Inner diameter di	15.2 mm
Coating	Delta Protekt KL100 + VH 302 GZ
Outer diameter da	30.7 mm
Thickness s	3.4 mm

Properties

Die Keilsicherungsscheiben haben auf der Innenseite Keifflächen und auf der Außenseite Radialrippen. Die Form der Keifflächen ist so gewählt, dass der Winkel der Keifflächen "α" stets größer ist als die Gewindesteigung "β". Die paarweise verklebten Scheiben werden so eingesetzt, dass die innenliegenden Keifflächen aufeinanderliegen.

Benefits

Keilsicherungsscheiben sichern Schraubenverbindungen, die starken Vibrationen und dynamischen Belastungen ausgesetzt sind.

Erzielt eine genaue Vorspannung mit definierter und gleichmäßiger Reibung.

Wiederverwendbar.

Lasermarkiert, um eine lückenlose Rückverfolgbarkeit für jedes Keilsicherungsscheibenpaar zu ermöglichen.

Remarks

Nach DIN 25201 Konstruktionsrichtlinie für Schienenfahrzeuge zugelassen

Product variants

Coating	Delta Protekt...	Delta-Protekt...
Inner diameter (mm)		
4	•	
5	•	
6	•	
8	•	
10	•	
12	•	
14	•	
16	•	
18		•
20	•	
22		•
24	•	
27		•
30	•	