

# ISO 15973 FAKKT closed end rivet, dome head , 4x9,5, AL/ST, CR: 3,5-5



**Article number**  
580060110340095

**EAN**  
None

**Weight in kg**  
0.002

**Customs number**  
83082000

**Coating**  
pln

**Clamping range min.**  
3,5 mm

**Clamping range max.**  
5 mm

**Diameter**  
4 mm

**Length**  
9,5 mm

## Product details

Material	Aluminium
Length	9.5 mm
Length of rivet mandrel p	27 mm
Norm	ISO 15973
Tensile force	2200 N
Diameter	4 mm
Bore hole diameter	4.1 mm
Height of the head k	2.5 mm
Coating	pln
Diameter of the head dk	12 mm
Head type	dome head
Clamping range max.	5 mm
Clamping range min.	3.5 mm

Shear force	1600 N
Diameter of rivet mandrel dm	2.18 mm
Material mandrel	Steel
Quality	AL/ST
Lenght of rivet sleeve l	9.5 mm
Material sleeve	Aluminium
Diameter d	4 mm

## Benefits

Verbindung von artverschiedener Werkstoffe

Verbinden beschichteter Materialien (ohne die Oberfläche zu beschädigen)

Verbindung von einseitiger Zugänglichkeit

dauerhaft unlösbare Verbindung

Sprizwasserdichte Verbindung

## Application

Ideale Verbindungen für dünne und artverschidene Werkstoffe, die eine einseitige Zugänglichkeit haben.

Die Dicht- oder Becherblindniete weisen eine Luft- Staub- und Wasserdichtenverbindungen nach.

Anwendungsgebiete: Containerbau, Lebensmittelindustrie, Karosserie und Nutzfahrzeuge usw.

## Product variants

Diameter (mm)	3,2	4
Length (mm)		
9,5	•	•