

ISO 16585 FAKKT closed end blind rivet, dome head, 3,2x6, A2/C1, CR: 0,5-1,5



Article number
580060120032060

Weight in kg
0.001

Customs number
83082000

Clamping range min.
0,5 mm

Clamping range max.
1,5 mm

Diameter
3,2 mm

Length
6 mm

Product details

Material	Stainless steel
Length	6 mm
Length of rivet mandrel p	27 mm
Norm	ISO 16585
Tensile force	2200 N
Diameter	3.2 mm
Bore hole diameter	3,3 mm
Height of the head k	1.3 mm
Coating	pln
Diameter of the head dk	6.5 mm
Head type	dome head
Clamping range max.	1.5 mm
Clamping range min.	0.5 mm
Shear force	2000 N

Diameter of rivet mandrel dm	1.9 mm
Material mandrel	C1 stainless steel
Quality	A2/C1
Lenght of rivet sleeve l	6 mm
Material sleeve	A2 stainless steel
Diameter d	3,2 mm

Benefits

Verbindung von artverschiedener Werkstoffe

Verbinden beschichteter Materialien (ohne die Oberfläche zu beschädigen)

Verbindung von einseitiger Zugänglichkeit

dauerhaft unlösbare Verbindung

Sprizwasserdichte Verbindung

Application

Ideale Verbindungen für dünne und artverschiedene Werkstoffe, die eine einseitige Zugänglichkeit haben.

Die Dicht- oder Becherblindniete weisen eine Luft- Staub- und Wasserdichtenverbindungen nach.

Anwendungsgebiete: Containerbau, Lebensmittelindustrie, Karosserie und Nutzfahrzeuge usw.

Product variants

Diameter (mm)	3,2	4
Length (mm)		
6	•	•