

# ISO 16585 FAKKT closed end blind rivet, dome head, 6,4x16, A2/C1, CR: 6-8



**Article number**  
580060120064160

**EAN**  
None

**Weight in kg**  
0.012

**Customs number**  
83082000

**Clamping range min.**  
6 mm

**Clamping range max.**  
8 mm

**Diameter**  
6,4 mm

**Length**  
16 mm

## Product details

Material	Stainless steel
Length	16 mm
Length of rivet mandrel p	31 mm
Norm	ISO 16585
Tensile force	8000 N
Diameter	6.4 mm
Bore hole diameter	6,5 mm
Height of the head k	2.7 mm
Coating	pln
Diameter of the head dk	12.8 mm
Head type	dome head
Clamping range max.	8 mm
Clamping range min.	6 mm
Shear force	6000 N

Diameter of rivet mandrel dm	3.8 mm
Material mandrel	C1 stainless steel
Quality	A2/C1
Lenght of rivet sleeve l	16 mm
Material sleeve	A2 stainless steel
Diameter d	6,4 mm

## Benefits

Verbindung von artverschiedener Werkstoffe

Verbinden beschichteter Materialien (ohne die Oberfläche zu beschädigen)

Verbindung von einseitiger Zugänglichkeit

dauerhaft unlösbare Verbindung

Sprizwasserdichte Verbindung

## Application

Ideale Verbindungen für dünne und artverschiedene Werkstoffe, die eine einseitige Zugänglichkeit haben.

Die Dicht- oder Becherblindniete weisen eine Luft- Staub- und Wasserdichtenverbindungen nach.

Anwendungsgebiete: Containerbau, Lebensmittelindustrie, Karosserie und Nutzfahrzeuge usw.

## Product variants

Diameter (mm)	6,4
Length (mm)	•
16	