

blind rivet nut small countersunk head, round body, closed end, M 5x17,5, A2, CR: 0,5-2,5



Article number
582192820005175

EAN
None

Weight in kg
0.002

Customs number
73181631

Quality
A2

Clamping range min.
0,5 mm

Clamping range max.
2,5 mm

Diameter
5 mm

Length
17,5 mm

Product details

Shank type	round shank, plain
Material	Stainless steel
Length	17.5 mm
Length of unthreaded shank l	17.5 mm
Diameter	5 mm
Bore hole diameter	7,1
Height of the head k	0.5 mm
Coating	pln
Diameter of the head dk	8 mm
Head type	small countersunk head
Clamping range max.	2.5 mm
Clamping range min.	0.5 mm
Quality	A2

Diameter d	5 mm
Diameter of shank d1	6.9 mm

Benefits

Einsetzen von Gewinde in dünnwandige Bauteile

Verbindung bei einseitiger Zugänglichkeit

Verbindung von artverschiedener Werkstoffe

Verbinden beschichteter Materialien (ohne die Oberfläche zu beschädigen)

Dauerhaft unlösbare Verbindung

Ideal für Reparaturfälle

Der geschlossene Mutterschaft verhindert Flüssigkeits- und Gasdurchtritt

zusätzliche Abdichtung zwischen Mutterschaft und Bauteilbohrung ist möglich

Application

Ideale Anwendung zum spanlosen Einbringen von Gewinde in dünne oder einseitig zugängige Bauteile.

Bei der Anwendung könne die artverschiedene Materialien miteinander verbunden werden.

Durch den geschlossenen Mutterschaft können Dichtblindnietmutter in Bereich wie: Behälterbau, Lebensmittelindustrie usw. verwendet werden.

Product variants

Diameter (mm)	5
Length (mm)	.
17,5	.