Upat UPM 55-390 ml





Article number
626214513712

EAN
4000657013985

Weight in kg
0

Customs number
32141010

Typ
UPM 55 390 ml

Kartuscheninhalt
390 ml

Kartuschentyp
Side by Side

Product details

Der UPM 55 hat neben der Zulassung für Beton eine Zulassung für Bewehrungsanschlüsse und eignet sich über die Zulassung hinaus für diamantgebohrte Bohrlöcher und Unterwasseranwendungen. Der hochwertige Epoxidharz-Mörtel ist ein Zwei-Komponenten-System, das höchste Lasten in der Zug- und Druckzone erreicht. Das Befestigungssystem wird in Verbindung mit den Ankerstangen UPM-A/ASTA oder den Innengewindeankern UPM-I/IST verwendet.

Typ	UPM 55 390 ml
Kartuschentyp	Side by Side
Kartuscheninhalt	390 ml
Lieferumfang	1x Kartusche 390 ml, 1x Statikmischer

Technical approval

ETA-11/0417, ETA-11/0418

Benefits

Breites Zulassungspaket: Zulassung ETA Option 1, nachträglicher Bewehrungsanschluss, Seismik und Brandschutzprüfung; Lange Aushärtezeiten: Mit verlängerter Aushärtezeit optimal geeignet für tiefe Bohrlöcher und große Durchmesser; Breites Anwendungsfeld: Epoxidharz macht Spezialanwendungen wie die Verankerung unter Wasser möglich und steigert die Flexibilität; Hohe Lasten: Der hochwertige Epoxidharzmörtel zählt zu den stärksten Mörtelrezepturen; Randnahes Befestigen: Die spreizdruckfreie Befestigung ermöglicht geringe Rand- und Achsabstände und verhindert Montageschäden im Randbereich.

Application

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

- Bewehrungsstahl
- Unterwasseranwendung
- Brückengeländer
- Brückengeländer
- Stahlkonstruktion
- Stahlträger
- Stützenfüße
- Silos
- Pumpen.

Baustoffe

Geeignet für: Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen.

Product variants

Kartuscheninhalt	390 ml
Kartuschentyp	
Side by Side	•

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de