

Upat Hülseanker UHS 15/25 B (25)



Article number
626214522639

EAN
4000657031132

Weight in kg
3.576

Customs number
73181900

Typ
UHS B

Material
Stahl galvanisch verzinkt

Güte
ST


Coating
vz

Kopfform
Gewindebolzen und Mutter

Bohrerenndurchmesser d0
15 mm

Gewinde
M 10

Max. Nutzlänge
25 mm



Product details

Der Upat Hülseanker UHS sorgt für Höchstleistungen mit Design. Er eignet sich besonders für die Montage in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Naturstein mit dichtem Gefüge im Innen- und Außenbereich. Dank hoher Quertragfähigkeit reduzieren sich die Befestigungspunkte und verleihen der Befestigung eine dezente Optik.

Typ	UHS B
Güte	ST
Kraftangriff	SW 17
Dübellänge	125 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2	115 mm
Gewinde	M 10
Material	Stahl galvanisch verzinkt
Bohrerenndurchmesser d0	15 mm
Kopfform	Gewindebolzen und Mutter

Coating	vz
Max. Nutzlänge	25 mm

Technical approval

ETA-17/0288

Benefits

Dezente Optik: Durch Ausführungen mit Senk-, Sechskantkopf, Gewindebolzen mit Mutter sowie Innengewinde; Umfassendes Zulassungspaket: Zulassung ETA Beton Option 1, Seismik, sowie Feuerresistenz und Sprinkleranlagen; Hohe Querlasten: Schraubenschaft und Hülse sind optimal aufeinander abgestimmt und ermöglichen hohe Querlasten; Flexibles Montieren: Durch das metrische Innengewinde können Gewindestangen, -haken oder -schrauben flexibel montiert und oberflächenbündig demontiert werden; Erweiterte Bohrerwahl: Zulassungskonformes Bohren mit Hohlbohrer.

Application

- Balkongeländer
- Treppengeländer
- Hochregal
- Hochregal
- Stützenfüße
- Fahrradständer
- Absperrung
- Silos
- Pumpen
- Vordach
- Gartentor.

Baustoffe

Geeignet für: Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen; Beton C12/15; Naturstein mit dichtem Gefüge.

Product variants

Gewinde	M 10
Max. Nutzlänge	
10 mm	•
100 mm	•
25 mm	•
50 mm	•