EJOT JT2-18-5,5x40-V16, PU 500 pieces



Article number
6B1289907

EAN
4061245014913

Weight in kg
0

Customs number
73181491

Durchmesser
5,5 mm

Länge
40 mm

Durchmesser Dichtscheibe
16 mm

Material
Stahl einsatzvergütet

Güte
ST

Coating
vz

Typ
JT2-18-5,5

Kraftangriff
SW 8

Product details

Güte	ST
Typ	JT2-18-5,5
Durchmesser	5,5 mm
Kraftangriff	SW 8
Durchmesser Dichtscheibe	16 mm
Material	Stahl einsatzvergütet
Coating	vz
Einschraubdrehzahl	Max. 1300 1/min
Länge	40 mm

Technical approval

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

- ETA-10/0200
  - ETA-13/0177

Properties

- Stahl einsatzvergütet
- EJOGUARD-Korrosionsschutz
- Dichtscheibe aus Stahl, verzinkt
- Dichtscheibe unverlierbar vormontiert

Technical data

- Durchmesser: 5,5 mm
- Bohrkapazität tI + tII: 2,0 + 16,0 mm
- Antrieb: Sechskant SW8
- Einschraubdrehzahl: max. 1300 1/min

Application

- Verschraubung von Stahlprofilblechen auf Stahlunterkonstruktionen 4 – 16 mm

Product variants

Typ	JT2-18-5,5
Kraftangriff	
SW 8	•

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de