EJOT JT2-2H-Plus-5,5x25-V16, PU 500 pieces





Article number
6B2226484

Weight in kg
0

Customs number
73181491

Durchmesser
5,5 mm

Länge
25 mm

Durchmesser Dichtscheibe
16 mm

Material
Stahl einsatzvergütet

Güte
ST

Coating
vz

Typ
JT2-2H-Plus

Kraftangriff
SW 8

Product details

Güte	ST
Typ	JT2-2H-Plus
Durchmesser	5,5 mm
Kraftangriff	SW 8
Durchmesser Dichtscheibe	16 mm
Material	Stahl einsatzvergütet
Coating	vz
Einschraubdrehzahl	Max. 1800 1/min
Länge	25 mm

Technical approval

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

- ETA-10/0200

Properties

- Stahl einsatzvergütet verzinkt
  - EJOGUARD-Korrosionsschutz
  - Dichtscheibe aus Stahl, verzinkt
  - Dichtscheibe unverlierbar vormontiert
  - Mit Hinterschnitt unter dem Schraubenkopf für die Längsstoßverschraubung

Technical data

- Durchmesser: 5,5 mm
  - Bohrkapazität tI + tII: 1,5 + 2,0 mm
  - Antrieb: Sechskant SW8
  - Einschraubdrehzahl: max. 1800 1/min

Application

- Längsstoßverschraubung von Stahlprofilblechen
  - Verschraubung von Stahlprofilblechen auf Stahlunterkonstruktionen 0,4 – 2,0 mm
  - Für hochfeste Stahlunterkonstruktionen gemäß ETA-10/0200

Product variants

Typ	JT2-2H-Plus
Kraftangriff	
SW 8	•

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de