RR-Einsteckschl.PZW 24/40/92/8mm DIN L/R VA

Article number
E230063

Weight in kg
0

Customs number
00000000







Product details

Anschlagrichtung	DIN links / rechts
Dornmaß	40 mm
Drückernuss	Klemmnuss
Entfernung	92 mm
Falle	Metall
Falleneigenschaft	Standardfalle
Hinterdornmaß	15 mm
Klasse	3
Manufacturer / brand	Ssf
Norm	18251
Riegelausschluss	21 mm
Schlosskasten	oben und unten geschlossen
Schlossriegel	1-tourig
Stulp	Edelstahl
Stulpausführung	käntig

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Stulplänge	245 mm
Vierkant	8 mm

Properties

Schlosskasten aus Stahl oben und unten geschlossen
- durchgehende Beschlagbohrung oberhalb der Schlossnuss
- Späneschutzhülsen
- 1-tourig mit stabilem Riegel
- Riegelausschluss 21 mm
- DIN links und rechts verwendbar
- Anschlagrichtung umstellbar
- vorgerichtet für Profilzylinder, mit Wechsel
- Entfernung 92 mm
- 8 mm Klemmnuss
- Falle und Riegel vernickelt
- Stulp auf Mitte
- Stulplänge 245 mm
- käntig
- Hinterdornmaß 15 mm
- Klassifizierungsschlüssel nach EN 12 209 vorhanden

Technical data

Weitere technische Eigenschaften:
- Riegel: Metall
- Stulpbreite: 24mm
- Wechsel: mit Wechsel
- Lochung: PZW 18251

Remarks

Riegelausschluss 21 mm 245 mm

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de