Panik-RR-Einsteckschl.D DIN li.auswärts 24/245/40/92/9mm Kl 3 ktg.SSF

Article number
E230090

EAN
4012432603588

Weight in kg
0

Customs number
00000000







Product details

Anschlagrichtung	DIN links auswärts
Dornmaß	40 mm
Entfernung	92 mm
Falleneigenschaft	Flüsterfalle
Klasse	3
Lochung	PZW
Manufacturer / brand	Ssf
Panik-Funktion	D
Stulp	Edelstahl
Stulpausführung	käntig
Stulpbreite	24 mm
Stulplänge	245 mm
Vierkant	9 mm
Wechsel	mit Wechsel

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Properties

Durchgangsfunktion D für einflügelige Rahmentüren
- Ausführung APD (nach Öffnung von Innen bleibt die Tür bis zur erneuten Verriegelung in beiden Richtungen begehbar)
- Schlosskasten aus Stahl oben und unten geschlossen
- durchgehende Beschlagbohrung oberhalb der Schlossnuss
- Späneschutzhülsen
- 1-tourig mit stabilem Riegel
- Riegelausschluss 21 mm
- DIN links und rechts einwärts/auswärts beachten
- vorgerichtet für Profilzylinder, mit Wechsel
- Stulplänge 245 mm
- 9 mm geteilte Schlossnuss
- Falle mit Geräuschdämpfung
- Riegel vernickelt
- Edelstahl-Stulp auf Mitte
- Stulplänge 245 mm
- käntig
- Hinterdornmaß 15 mm
- Klassifizierungsschlüssel nach EN 12 209 vorhanden
- geprüft und zertifiziert nach EN 1125 und EN 179 gem. Konformitätszeugnis

Technical data

Weitere technische Eigenschaften:
- Riegel: vernickelt
- Hinterdornmaß: 15mm
- Norm: DIN 18251-2
- Schlosskasten: oben und unten geschlossen
- Schlossriegel: 1-tourig
- Riegelausschluss: 21mm

Remarks

Klasse 3 käntig

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de