Rosettengrt.111R01.230 Ku.33 rd.BB DIN L/R D/D HEWI





Article number
E6426576

EAN
4014885304326

Weight in kg
0

Customs number
39259010

Product details

Anschlagrichtung	DIN links / rechts
Ausführung	Drückergarnitur
Drücker-Ø	23 mm
Drückerlänge	150 mm
Drückertiefe	67 mm
Ergänzung	D/D
Farb-Nr.	33
Form	rund
Gebrauchskategorie	4
Lochung	BB
Manufacturer / brand	Hewi
Material	Kunststoff
Modell	111R01.230
Norm	DIN 1906
Oberfläche	33 rubinrot
Rosetten-Ø	55 mm

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Schildstärke	10,5 mm
Vierkant	8 mm
für Türstärke	38-48 mm

Properties

in R-Technik mit Rosetten nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Polyamid, Oberfläche hochglänzend, bestehend aus: Türdrücker in U-Form aus Polyamid mit durchgehendem Stahlkern bis in das Drückerende, durchgängig eingefärbt, Durchmesser 23 mm, mit Ansatzführung und Rastnut, Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile. Die Rastung kann mittels Demontageschlüssel wieder gelöst werden. Der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und DIN 18040. Rosettenunterkonstruktion in Kunststoff-Edelstahlverbundbau, DIN links und DIN rechts verwendbar. Festdrehbarlagerung der Drücker mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung und 5 mm Lagerstelle als wartungsfreies Gleitlager mit elastischem Ausgleichsbereich und zweiter Lagerstelle im Drückerhals. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit M4 Schrauben- und Hülsenschraubenkombination sowie Stützzapfen.Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, aus Polyamid durchgängig eingefärbt, Durchmesser 55 mm, 13 mm hoch, gewölbt, 1,5 mm Wandstärke.Ausgelegt und geprüft für den Objektbereich, Gebrauchs-Kategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 Garnitur mit Vierkantstift 8 mm

- für Türstärke 38-48 mm
- Drückerlänge 150 mm
- Drückergarnitur

Technical data

Weitere technische Eigenschaften:

- Befestigungssystem: R-Technik
- Nockenabstand: 38mm DIN 1906

Remarks

DIN links / rechts D/D

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de