Gleitsch.GSR-EMF-2/BG/V f.TS 93 G VA-Optik BG DORMAKABA



Article number
E6426951

Weight in kg
0

Customs number
00000000

Product details

Ausführung	elektromechanisch
Auslösemoment	einstellbar
Betriebsspannung	24 V/DC
Eingangsspannung	230 V/AC
Farbe	Edelstahl-Optik
Feststellbereich bis	120 Degree
Feststellbereich von	80 Degree
Funktion	Schließfolgeregelung
Manufacturer / brand	Dormakaba
Modell	GSR-EMF-2/BG/V
Montageart	Bandgegenseite
max. Türbreite	2500 mm
min. Türbreite	1500 mm
passend für	TS 93 G

Properties

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

für TS 93 G
- gewährleistet die richtige Reihenfolge beim Schließen 2-flügeliger Türen
- individuelles Feststellen der Türflügel
- im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen
- die Ansteuerung erfolgt beim G-SR-EMR/BG über eine externe (EMF) oder integrierte (EMR) Rauchmeldezentrale
- durch die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden
- für DIN-L- als auch für DIN-R-Türen verwendbar
- wird mit Türschließer DORMA TS 93 G kombiniert
- Montage auf Bandseite
- bei Panikanwendungen an Feuer- und Rauchschutztüren wird der Einsatz des TS 93 G-SR/B empfohlenAnschlussspannung EMR: 230 V AC ± 10 %, max. Nennausgangleistung EMR: 9,8 WBetriebsspannung EMF: 24 V DC ± 15 %, Leistungsaufnahme EMF: 2: 2,8 WEinschaltdauer: 100 % ED

Technical data

Weitere technische Eigenschaften:
- Einschaltdauer ED: 100%

Scope of delivery

Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen

Remarks

F-Eignungsnachweis:Das System DORMA TS 93 G-SR-EMF-2 ist vom Deutschen Institut für Bautechnik, Berlin, mit allen namhaften Rauchmeldesystemen bauaufsichtlich zugelassen, Abnahmeprüfung vorgeschrieben.Das System DORMA TS 93 G-SR-EMR-2 ist vom Deutschen Institut für Bautechnik, Berlin, als Feststellanlage zugelassen, Abnahmeprüfung vorgeschrieben.EMF-Ausführung für Türbreiten: V= 1500 - 2500 mm EMR-Ausführung für Türbreiten: V= 1800 - 2500 mm

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de