ZT-Einsteckschl.BB 20/ 55/72/8mm DIN L silber rd Kl 2 Zinkdruckguss SSF

Article number
E6427810


EAN
4012432203030

Weight in kg
0

Customs number
00000000







Product details

Anschlagrichtung	DIN links
Dornmaß	55 mm
Drückernuss	PA
Entfernung	72 mm
Falle	Zinkdruckguss
Falle und Riegel	Zinkdruckguss
Falleneigenschaft	Standardfalle
Klasse	2
Lochung	BB
Manufacturer / brand	Ssf
Norm	DIN 18251
Riegel	Zinkdruckguss
Riegelausschluss	10 mm
Schlossriegel	1-tourig

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Stulp	silber
Stulpausführung	abgerundet
Stulpbreite	20 mm
Stulplänge	235 mm
Vierkant	8 mm
Wechsel	ohne Wechsel

Properties

BB Ausführung
- nach DIN 18251-1 Klasse 2
- allseitig geschlossener Schlosskasten
- 1-tourig
- abgerundet
- Stulp alufinish silber
- Stulplänge 235 mm
- Dornmaß 55 mm
- Entfernung 72 mm
- Vierkant 8 mm
- Falle und Riegel aus Zinkdruckguss
- ohne Schließblech

Technical data

Weitere technische Eigenschaften:
- Schlosskasten: allseitig geschlossen
- passend für: Zimmertüren DIN 18251

Remarks

Klasse 2 Zinkdruckgruss

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de