Panik-Einsteckschloss Ser.20 APE Fkt.E rd 20/65/72/9mm DIN re.VA SSF

Article number
E6428306

EAN
4012432313388

Weight in kg
0

Customs number
00000000







Product details

Anschlagrichtung	DIN rechts
Dornmaß	65 mm
Drückernuss	Standard
Entfernung	72 mm
Lochung	PZW
Manufacturer / brand	Ssf
Panik-Funktion	E
Schlossriegel	2-tourig
Stulp	Edelstahl
Stulpausführung	abgerundet
Stulpbreite	20 mm
Stulplänge	235 mm
Vierkant	9 mm
passend für	1-flg. Holz-/Stahltüren

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Properties

Panik-Wechselfunktion E
- für einflügelige Holz-oder Stahltüren
- Feuerschutzeignung nach DIN 18250 Klasse 3 und DIN EN 179
- PZW-Ausführung
- 2-tourig
- Falle aus Stahl mit Tempergusskopf, vernickelt
- Riegel aus Stahl vernickelt
- Entfernung 72 mm
- Vierkant 9 mm
- Stulplänge 235 mm aus Edelstahl, abgerundet
- allseitig geschlossener Schlosskasten
- nicht kombinierbar mit Knauf-, Freilauf- und Elektronikzylindern

Technical data

Weitere technische Eigenschaften:
- Riegel: Stahl
- Norm: DIN 18250 + EN 179
- Schlosskasten: allseitig geschlossen
- Falle: Stahl

Remarks

Edelstahl

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de