Panik-Einsteckschloss Ser.20 APD Fkt.D rd 20/55/72/9mm DIN li.VA SSF

Article number
E6428313

Weight in kg
0

Customs number
00000000





Product details

Anschlagrichtung	DIN links
Dornmaß	55 mm
Drückernuss	geteilt
Entfernung	72 mm
Lochung	PZ
Manufacturer / brand	Ssf
Panik-Funktion	D
Schlossriegel	2-tourig
Stulp	Edelstahl
Stulpausführung	abgerundet
Stulpbreite	20 mm
Stulplänge	235 mm
Vierkant	9 mm
passend für	1-flg. Holz-/Stahltüren

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Properties

Panik-Durchgangsfunktion D
- für auswärtsöffnende einflügelige Holz- oder Stahltüren
- Feuerschutzeignung nach DIN 18250 Klasse 3 und DIN EN 179
- PZ
- 2-tourig
- Nuss aus Edelstahlfeinguss geteilt
- Falle aus Stahl mit Tempergusskopf, vernickelt
- Riegel aus Stahl vernickelt
- Entfernung 72 mm
- Vierkant 9 mm
- Stulplänge 235 mm aus Edelstahl, abgerundet
- allseitig geschlossener Schlosskasten
- nicht kombinierbar mit Knauf-, Freilauf- und Elektronikzylindern

Technical data

Weitere technische Eigenschaften:
- Riegel: Stahl
- Norm: DIN 18250 + EN 179
- Schlosskasten: allseitig geschlossen
- Falle: Stahl

Remarks

Edelstahl

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de