Gleitschienentürschließerset DC 700 G-CO-CS weiß 9016 EN 3-6 Normalmont.BG



Article number
E6429049

Weight in kg
0

Customs number
00000000

Product details

Anschlagrichtung	DIN links / rechts
Farbe	weiß 9016
Feststellung	elektromechanisch
Größe	EN 3-6
Manufacturer / brand	Assa Abloy
Modell	DC 700 G-CO-CS
Montageart	Normalmontage Bandgegenseite
bestehend aus	DC 700 EN 3-6, Gleitschiene G-CO-CS, Montageplatte A120

Properties

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

bestehend aus2 x Türschließer DC 700Obenliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie
- geprüft nach DIN EN 1154
- erfüllt die Anforderung nach DIN SPEC 1104 durch stark abfallendes Öffnungsmoment
- mit Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar
- max. Höhenausgleich stufenlos 14 mm
- Schließkraft stufenlos einstellbar
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar DIN links und DIN rechts verwendbar

- Band- und Bandgegenseite in Normal- und KopfmontageGleitschiene G-CO-CSfür DC 700
- Gleitschiene mit beidseitiger elektromechanischer Feststellung, Rauchschalter und integriertem Netzteil 230 V AC
- für 2-flügelige Türen, für Feuer- und Rauchschutztüren mit einem Bandabstand von 1430 mm - 2500 mm
- DIBt-Zulassung Z-6.5-2166 als Feststellanlage mit verschiedenen Rauchmeldesystemen, Normalmontage Bandgegenseite
- DIN links und DIN rechts verwendbar2 x Montageplatte A 120integrierte Montageplatte für Türschließermodelle DC200/300/500/700
- entsprechend der DIN EN 1154 Beiblatt 1 oder für Türen, bei denen die Direktbefestigung nicht möglich ist

Technical data

Weitere technische Eigenschaften:
- Ausführung:
- Komplettset

Remarks

Bei Freilauftürschließern ist der Einsatz eines Unterbrechertasters Vorschrift.

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de