# TS-Set TS 98 XEA EMR (w/o EMF) silber P600 EN 1-6 Normalmont.Band- u.BG



**Article number**
E6429373

**Weight in kg**
0

**Customs number**
00000000

## Product details

| | |
|---|---|
| Anschlagrichtung | DIN links / rechts |
| Farbe | silber P600 |
| Feststellung | ohne |
| Größe | EN 1-6 |
| Manufacturer / brand | Dormakaba |
| Modell | TS 98 XEA EMR (w/o EMF) |
| Montageart | Normalmontage Band- und Bandgegenseite |
| bestehend aus | TS 98 XEA EN 1-6, Gleitscheine G-EMR (w/o EMF) XEA |

## Properties



Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

besteht aus:Türschließer TS 98 XEAGleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154
- Schließkraft Größe EN 1-6
- im XEA Design
- mit stark abfallendem Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104
- Montagearten: Normalmontage Band- und Bandgegenseite, Kopfmontage Band- und Bandgegenseite
- Schließgeschwindigkeit, 2. Schließbereich 15°–0° (SoftFlow), Endschlag, hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung sowie Schließverzögerung über Ventil komfortabel von vorne einstellbar
- Schließkraft EN 1–6 per Akkuschrauber von vorne einstellbar
- mit optischer Schließkraftanzeige
- Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem
- DIN-L und DIN-R verwendbarGleitschiene G-EMR (w/o EMF) XEAmit Hebel
- für TS 98 XEA oder TS 92 XEA
- im XEA Design
- mit integriertem Rauchmelder und Netzteil
- für Anbindung an externe Haftmagneten, ohne elektromechanische Feststellung
- potentialfreier Wechselkontakt und Anschlussklemmen für externe Handauslösungfür Türbreiten ab 950 mm
- Bauaufsichtlich zugelassen vom DIBt, Berlin
- Abnahmeprüfung erforderlich

## Technical data

Weitere technische Eigenschaften:
- Ausführung:
- Komplettset



Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de