TS-Set TS 98 GSR/V BG XEA silber P600 EN 1-6 Normalmont.BG



Article number
E6429386

Weight in kg
0

Customs number
00000000

Product details

Anschlagrichtung	DIN links / rechts
Farbe	silber P600
Feststellung	ohne
Größe	EN 1-6
Manufacturer / brand	Dormakaba
Modell	TS 98 GSR/V BG XEA
Montageart	Normalmontage Bandgegenseite
bestehend aus	TS 98 XEA EN 1-6, Gleitschiene GSR BG XEA

Properties

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

besteht aus:2x Türschließer TS 98 XEAGleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154
- Schließkraft Größe EN 1-6
- im XEA Design
- mit stark abfallendem Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104
- Montagearten: Normalmontage Band- und Bandgegenseite, Kopfmontage Band- und Bandgegenseite
- Schließgeschwindigkeit, 2. Schließbereich 15°–0° (SoftFlow), Endschlag, hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung sowie Schließverzögerung über Ventil komfortabel von vorne einstellbar
- Schließkraft EN 1–6 per Akkuschrauber von vorne einstellbar
- mit optischer Schließkraftanzeige
- Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem
- DIN-L und DIN-R verwendbarGleitschiene GSR BG XEAfür TS 98 XEA
- im XEA Design
- der Gleitschienen-Schließfolgeregler DORMA GSR XEA gewährleistet, dass sich bei 2-flügeligen Türen der Gangflügel stets nach dem Standflügel schließt
- mit Schubstangen-Klemmsystem
- unabhängig von der Hydraulik des Türschließers und sorgt so für höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit (kein Zuschleichen der Tür)
- eine Überlastsicherung schützt die Schliesßfolgeregelung und die Türkonstruktion vor Beschädigung
- der Schließfolgeregler GSR XEA ist sowohl für DIN-L- als auch für DIN-R-Türen verwendbar und wird mit Türschließern TS 98 XEA kombiniert
- Montage auf der Bandgegenseite
- der max. Türöffnungswinkel ist ca. 120°
- um Beschädigungen der Tür bzw. des Türschließers zu vermeiden, muss ein Türstopper gesetzt werden
- bei Panikanwendungen an Feuer- und Rauchschutztüren wird der Einsatz des TS 98 XEA GSR an der Bandseite empfohlenAusführung für Türbreiten: V= 1500-2500 mm

Technical data

Weitere technische Eigenschaften:
- Ausführung:
- Komplettset

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de