TS-Set TS 98 GSR/V EMF-2 XEA weiß P100 EN 1-6 Normalmont.Bands.



Article number
E6429397

Weight in kg
0

Customs number
00000000

Product details

Anschlagrichtung	DIN links / rechts
Farbe	weiß P100
Feststellung	elektromechanisch
Größe	EN 1-6
Manufacturer / brand	Dormakaba
Modell	TS 98 GSR/V EMF-2 XEA
Montageart	Normalmontage Bandseite
bestehend aus	TS 98 XEA EN 1-6, Gleitschiene GSR/V EMF-2 XEA

Properties

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

besteht aus:2x Türschließer TS 98 XEAGleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154
- Schließkraft Größe EN 1-6
- im XEA Design
- mit stark abfallendem Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104
- Montagearten: Normalmontage Band- und Bandgegenseite, Kopfmontage Band- und Bandgegenseite
- Schließgeschwindigkeit, 2. Schließbereich 15°–0° (SoftFlow), Endschlag, hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung sowie Schließverzögerung über Ventil komfortabel von vorne einstellbar
- Schließkraft EN 1–6 per Akkuschrauber von vorne einstellbar
- mit optischer Schließkraftanzeige
- Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem
- DIN-L und DIN-R verwendbarGleitschiene GSR-EMF XEAmit elektromechanischer Feststellung
- für TS 98 XEA
- im XEA Design
- gewährleistet die richtige Reihenfolge beim Schließen 2-flügeliger Türen
- individuelles Feststellen der Türflügel
- der Feststellpunkt ist auf einen Öffnungswinkel zwischen 80° und 130° einstellbar
- Hinweis: Feststellpunkt ist gleichzeitig max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen
- im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen
- die Ansteuerung erfolgt über externe Rauchmeldezentralen
- durch die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden
- Montage auf Bandseite
- für Türen, bei denen der Feststellpunkt über 130° liegen soll, empfehlen wir, an Stelle der elektromechanischen Feststellung Haftmagnete EM einzusetzenAusführung für Türbreiten: V=1350-2500 mm

Technical data

Weitere technische Eigenschaften:
- Ausführung:
- Komplettset

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de