Gleitsch.GSR-EMR 2/V XEA f.TS 98 XEA weiß P100 Bands.DORMAKABA



Article number
E6429562

EAN
4048442640206

Weight in kg
0

Customs number
00000000

Product details

Ausführung	elektromechanisch
Auslösemoment	einstellbar
Betriebsspannung	24 V/DC
Eingangsspannung	230 V/AC
Farbe	weiß P100
Feststellbereich bis	130 Degree
Feststellbereich von	80 Degree
Funktion	Schließfolgeregelung
Manufacturer / brand	Dormakaba
Modell	GSR-EMR 2/V XEA
Montageart	Bandseite
max. Türbreite	2500 mm
min. Türbreite	1700 mm
passend für	TS 98 XEA

Properties

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

mit integrierter Rauchmeldezentrale und elektromechanischer Feststellung, für TS 98 XEA
- im XEA Design
- gewährleistet die richtige Reihenfolge beim Schließen 2-flügeliger Türen
- ermöglicht ein exaktes Feststellen von Feuer- und Rauchschutztüren
- völlig unabhängig von anderen Systemen überwach und steuerbar
- Hinweis: Feststellpunkt ist gleichzeitig max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen
- im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen
- die Ansteuerung erfolgt über die integrierte Rauchmeldezentrale
- durch die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden
- Anschlussmöglichkeiten für weitere Melder und externe Handauslösung sowie ein potentialfreier Alarmkontakt stehen ebenfalls zur Verfügung
- Montage auf Bandseite
- bei besonders großen und schweren Türen (über 1250 mm) oder Türen, bei denen der Feststellpunkt über 130° liegen soll, empfehlen wir, an Stelle der elektromechanischen Feststellung, Haftmagnete EM einzusetzen
- das Gerät verfügt über zwei separate LEDs zur Betriebs- und WartungsanzeigeAnschlussspannung: 230 V ACBetriebsspannung EMR: 24 V DCLeistungsaufnahme EMR 1: 1,4 WLeistungsaufnahme EMR 2: 2,8 WEinschaltdauer: 100% EDAuslösemoment: einstellbarF-Eignungsnachweis:TS 98 XEA GSR-EMR 1, EMR 2 und EMR 1G sind vom Deutschen Institut für Bautechnik, Berlin, bauaufsichtlich zugelassen, Abnahmeprüfung vorgeschrieben.Ausführung für Türbreiten: V= 1700-2500mm VL= 2500-3200 mm

Technical data

Weitere technische Eigenschaften:
- Einschaltdauer ED: 100%

Remarks

Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de