Profildoppelzylinder EC660NP 50/50mm NuG beids.Anz. Schlü.3 versch.-schl.ABUS





Article number
E6431752

EAN
4003318701221

Weight in kg
0

Customs number
83014011

Product details

Anzahl Schlüssel	3
Anzahl Stiftzuhaltungen	10
Ausführung	verschiedenschließend
Länge A	50 mm
Länge B	50 mm
Manufacturer / brand	Abus
Not- und Gefahrenfunktion	beidseitig
Oberfläche	matt vernickelt
Schlüsselausführung	Wendeschlüssel

Properties

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Not- und Gefahrenfunktion
- matt vernickelt
- Bohrmuldenschlüssel
- mit Sicherungskarte
- SKG** geprüfter Anbohrschutz durch gehärtete Stahlstifte
- 10 Schließelemente in 2 unabhängigen Stiftreihen
- Fertigung nach DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 91:28
- ab 60 mm geeignet für Feuerschutz-/Rauchschutztüren (T90) durch Brandprüfung DIN EN 1303 Klasse B gemäß EN 1634-2
- inkl. 3 Schlüsseln
- Zylinder und Ersatzschlüssel können nur gegen Vorlage der Sicherungskarte hergestellt werden

Technical data

Weitere technische Eigenschaften:
- Material: Messing
- Norm: DIN 18252

Remarks

Anzahl Schlüssel 3 verschiedenschließend

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de