ZT-Einsteckschl.PZW 20/ 55/72/8mm DIN L silber rd Kl 3 Zinkdruckg.SSF

Article number
E6432526

EAN
4012432313692

Weight in kg
0

Customs number
00000000







Product details

Anschlagrichtung	DIN links
Dornmaß	55 mm
Drückernuss	Stahl
Entfernung	72 mm
Falle und Riegel	Zinkdruckguss
Falleneigenschaft	Geräuschdämpfung
Klasse	3
Lochung	PZW
Manufacturer / brand	Ssf
Norm	DIN 18251
Riegel	Zinkdruckguss
Riegelausschluss	20 mm
Schlossriegel	2-tourig
Stulp	silber

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Stulpausführung	abgerundet
Stulpbreite	20 mm
Stulplänge	235 mm
Vierkant	8 mm
Wechsel	mit Wechsel

Properties

PZW Ausführung
- nach DIN 18251-1 Klasse 3
- allseitig geschlossener Schlosskasten
- 2-tourig
- mit Wechsel
- abgerundet
- Stulplänge 235 mm
- Entfernung 72 mm
- Vierkant 8 mm
- Falle und Riegel aus Zinkdruckguss
- Falle mit Geräuschdämpfung
- ohne Schließblech

Technical data

Weitere technische Eigenschaften:
- Schlosskasten: allseitig geschlossen
- passend für: Zimmertüren DIN 18251

Remarks

Klasse 3 Zinkdruckguss

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de