Secusignal-eFenstergriff Atlanta 0530/FR-408 Alu. F1/VK7 Secustik Variofit HOPPE







Article number
E6446443

Weight in kg
0

Customs number
00000000

Product details

Anschlagrichtung	DIN links / rechts
Ausführung	eFenstergriff
EnOcean EEP	F6-10-00
Farb-Nr.	F1
Funkstandard	EnOcean
Manufacturer / brand	Hoppe
Material	Aluminium
Modell	Atlanta 0530/FR-408
Oberfläche	F1 / naturfarbig
Rastung	90 Degree
Sockelbreite	38 mm
Sockelhöhe	105 mm
Stiftvorstand	32-42 mm
Typ	SecuSignal®/Secustik®/VarioFit®

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Properties

HOPPE-eFenstergriff SecuSignal® Aluminium-Dreh-/Kipp-Funk-Fenstergriff mit Secustik® und VarioFit®:Rastung: 90°

- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität (32-42mm), stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Temperaturbereich: Lagerung -20 °C bis +65 °C, Betrieb +5 °C bis +40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: max. 80 %, nicht kondensierend
- Funk-Protokoll: EnOcean EEP F6-10-00
- Funk-Frequenz: 868 MHz
- Übertragungsrate: 120 kbps +/-5 %
- Übermittelte Informationen: Griffstellung (geöffnet/gekippt/geschlossen)
- Sendeleistung: max. 10mW EIRP
- Funk-Reichweite: gemäß EnOcean-Spezifikation max. 30 m, abhängig von der Gebäudebeschaffenheit
- Stromversorgung: batterielos, über Energy Harvesting

Technical data

Weitere technische Eigenschaften:

- Grifflänge: 123mm
- Nocken-Ø: 10mm
- Lochabstand: 52mm
- Sockelstärke: 24mm
- Vierkant: 7mm

Remarks

eFenstergriff

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de