# Fenstergriff 111XAFGA.1 VA ma geschl.35mm abschl. HEWI

**Article number**
E6450371

**EAN**
4014885620662

**Weight in kg**
0

**Customs number**
00000000







## Product details

| | |
|---|---|
| Anschlagrichtung | DIN links / rechts |
| Ausführung | abschließbar |
| Farb-Nr. | XA |
| Griff-Ø | 20 mm |
| Manufacturer / brand | Hewi |
| Material | Edelstahl |
| Modell | 111XAFGA.1 |
| Oberfläche | matt |
| Prüfung | DIN EN 13126 Teil 3 DIN EN 1627 - 1630 RC1 - RC6 |
| Rastung | 90 Degree |
| Sockelbreite | 33 mm |
| Sockelhöhe | 76,5 mm |
| Stiftvorstand | 35 mm |



Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

## Properties

aus Edelstahlrundrohr (1.4301), Durchmesser 21,3 mm, 140 mm lang, mit 1,5 mm Wandstärke, mit 90 Grad-Rastpunkten und 7 mm Vierkantstift, Länge 30 mm vorstehend (andere Längen und 45 Grad-Rastung auf Anfrage). Der Fenstergriff erfüllt die Vorgaben der DIN 18040. Vormontiert auf Rosette mit Metallunterteil, 75,5 x 33 mm, mit Stützzapfen Durchmesser 10 mm, verdeckte Verschraubung, Schraublochabstand 43 mm, Abdeckkappe aus Edelstahl (1.4301), Wandstärke 1,5 mm. Integrierter Druckzylinder mit 5 Stiftzuhaltungen, in allen Raststellungen schließbar, die Schließung wirkt direkt auf den Griff und blockiert die Drehung. Prüfung gemäß RAL-RG 607/9. Incl. 2 Schlüssel. Alle Schließzylinder sind mit dem gleichen Schlüssel schließbar, Schließung 2W005

- Artikel: HEWI 111XAFGA.1

## Technical data

Weitere technische Eigenschaften:

- Grifflänge: 140mm
- Nocken-Ø: 10mm
- Lochabstand: 43mm
- Sockelstärke: 21mm
- Vierkant: 7mm

### Remarks

abschließbar



Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de