
Fenstergriff abschl.162XAFGA VA ma geschl.40mm abschl.HEWI







Article number
E6450382

Weight in kg
0

Customs number
00000000

Product details

Anschlagrichtung	DIN links / rechts
Ausführung	abschließbar
Farb-Nr.	XA
Griff-Ø	21,3 mm
Manufacturer / brand	Hewi
Material	Edelstahl
Modell	162XAFGA
Oberfläche	matt
Prüfung	DIN EN 13126 Teil 3 DIN EN 1627 - 1630 RC1 - RC6
Rastung	90 Degree
Sockelbreite	33 mm
Sockelhöhe	83 mm
Stiftvorstand	40 mm

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Properties

aus Edelstahlrundrohr im Gehrungsschnitt (1.4301), Durchmesser 21,3 mm, 135 mm lang, mit 1,5 mm Wandstärke, mit 90 Grad-Rastpunkten und 7 mm Vierkantstift, Länge 30 mm vorstehend. Vormontiert auf Rosette mit Metallunterteil, 75,5 x 33 mm, mit Stützzapfen Durchmesser 10 mm, verdeckte Verschraubung, Schraublochabstand 43 mm, Abdeckkappe aus Edelstahl (1.4301), Wandstärke 1,5 mm. Integrierter Druckzylinder mit 5 Stiftzuhaltungen, in allen Raststellungen schließbar, die Schließung wirkt direkt auf den Griff und blockiert die Drehung. Prüfung gemäß RAL-RG 607/9. Incl. 2 Schlüssel. Gleichschließend: alle Schließzylinder sind mit dem gleichen Schlüssel schließbar, Schließung 2W005

Technical data

Weitere technische Eigenschaften:

- Grifflänge: 135mm
- Nocken-Ø: 10mm
- Lochabstand: 43mm
- Sockelstärke: 21mm
- Vierkant: 7mm

Remarks

abschließbar

Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de