# Panik-Einsteckschloss SVP 5xxx Fkt.E rd 20/65/74/9mm DIN li.VA DORMAKABA

**Article number**
E6466148

**Weight in kg**
0

**Customs number**
83014011









## Product details

| | |
|---|---|
| Anschlagrichtung | DIN links |
| Dornmaß | 65 mm |
| Drückernuss | voll |
| Entfernung | 74 mm |
| Falleneigenschaft | selbstverriegelnd |
| Lochung | PZ |
| Manufacturer / brand | Dormakaba |
| Panik-Funktion | E |
| Schlossriegel | 1-tourig |
| Stulp | Edelstahl |
| Stulpausführung | abgerundet |
| Stulpbreite | 20 mm |
| Stulplänge | 235 mm |
| Vierkant | 9 mm |



Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

| | |
|---|---|
| passend für | 1-flg. Holz-/Stahltüren |

## Properties

selbstverriegelndes Panikschloss
- mit optimierter mechanischer Ablaufsicherung
- Zweipunktverriegelung durch Federvorspannung nach Türschliessung
- Universal-Steuerfalle
- Panikentriegelungüber Drücker
- Wechsel zur Entriegelung über Schlüssel von Außen
- Stahlriegel 20 mm ausschliessend
- 9 mm Vierkantnuss
- korrosionsgeschützter Schlosskasten in DIN-Abmessungen
- Stulp und zum Lieferumfang gehörendes Schliessblech aus Edelstahl
- zertifiziert nach EN 179und nach EN 1125 zum Einsatz mit Paniktürbeschlägen
- Einbruchschutz bis RC2 in geeigneten Türsystemen erreichbar
- Stulplänge 235 mm

## Technical data

Weitere technische Eigenschaften:
- Riegel: Stahl
- Norm: EN 179/1125
- Schlosskasten: allseitig geschlossen
- Riegelausschluss: 20mm
- Falle: Stahl

### Remarks

Edelstahl



Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de