# Drückergrt.Basic 01 VA 60 VA ma rd.WC DIN L/R D/D 30 APTEC



**Article number**
E6466388

**EAN**
4251381461676

**Weight in kg**
0

**Customs number**
83024110

## Product details

| | |
|---|---|
| Anschlagrichtung | DIN links / rechts |
| Ausführung | Badgarnitur |
| Drücker-Ø | 20 mm |
| Drückerlänge | 145 mm |
| Drückertiefe | 60 mm |
| Ergänzung | D/D |
| Farb-Nr. | 60 Edelstahl matt |
| Form | rund |
| Gebrauchskategorie | 3 |
| Lagerung | lose gelagert in Kunststofflager mit Hochhaltefeder |
| Lochung | WC |
| Manufacturer / brand | Aptec |
| Material | Edelstahl |
| Modell | Basic 01 |
| Norm | EN 1906 |
| Oberfläche | 60 Edelstahl matt |
| Rosetten-Breite | 52 mm |
| Rosetten-Höhe | 10,5 mm |



Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

| | |
|---|---|
| Rosetten-Ø | 52 mm |
| Schildstärke | 10,5 mm |
| Vierkant | 8 mm |
| für Türstärke | 46 - 45 mm |

## Properties

Edelstahl matt

- 8 mm Vierkantstift
- geprüft nach EN 1906 Klasse 3
- geeignet für DIN links / rechts
- Türdrücker lose gelagert in Kunststoff-Unterkonstruktion
- montagefreundliches Rosettensystem durch intelligente Vormontage von Cliprosetten und Drückerstiften
- beidseitig wirkende Hochhaltefeder, rechts und links verwendbar
- getrennte Montage von Rosetten und Drückerpaaren
- passend für Türstärke 38−45 mm

## Technical data

Weitere technische Eigenschaften:

- Befestigungssystem: lose gelagert in Kunststoff-Unterkonstruktion.
- Nockenabstand: 38mm EN 1906

### Remarks

DIN links / rechts D/D



Keller & Kalmbach GmbH & Co. KG • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de